

Wartość kosztorysowa
Podatek VAT
Cena kosztorysowa
Słownie:

Przedmiar

Obiekt Wykonanie 10 miejsc postojowych na terenie PM nr 26 na Podłężu

Koszty zakupu

Wykonanie 10 miejsc postojowych na terenie PM nr 26 na Podłężu

Nr	Podstawa, opis robót	Jm	Ilość
1	Koryta o głębokości 20 cm wykonywane mechanicznie na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kategorii V-VI	m2	300,000
2	Koryta wykonywane mechanicznie na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kategorii V-VI - za każde dalsze 5cm ponad 20cm (Krotność= 3)	m2	300,000
3	Koszt utylizacji ziemi i gruntu z korytowania na składowisku odpadów	m3	105,000
4	Profilowanie i zagęszczanie mechaniczne podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kategorii V-VI	m2	300,000
5	Warstwa dolna podbudowy z kruszywa łamanego o grubości po zagęszczeniu 15cm	m2	300,000
6	Warstwa górna podbudowy z kruszywa naturalnego o grubości po zagęszczeniu 8cm	m2	300,000
7	Warstwa górna podbudowy z kruszywa naturalnego o grubości po zagęszczeniu 8cm - za każdy dalszy 1cm (Krotność= 2)	m2	300,000
8	Ława betonowa z oporem pod krawężniki	m3	2,400
9	Krawężniki betonowe o wymiarach 15x30cm wystające na podsypce cementowo-piaskowej	m	60,000
10	Place i zatoki postojowe z płyt drogowych betonowych kwadratowych o grubości 10cm ażurowych o wymiarach 0,50x0,40m na podsypce z grysłu porfirowego lub diabazowego frakcji 2-8mm	m2	125,000
11	Humusowanie skarp warstwą humusu grubości 5cm - tu wypełnienie otworów w płytach ażurowych betonowych mieszanką humusu i nasion traw do 2/3 wysokości płyt wraz z zagęszczeniem do poziomu nawierzchni płyt	m2	125,000
12	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych z warstwą wiążącą afaltową o grubości po zagęszczeniu 4cm	m2	175,000
13	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych z warstwą wiążącą afaltową - za każdy dalszy 1cm ponad 4cm grubości po zagęszczeniu	m2	175,000
14	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych z warstwą ścieralną afaltową o grubości po zagęszczeniu 3cm - tu uzupełnienie asfaltu przy krawężniku	m2	175,000
15	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych z warstwą ścieralną afaltową - za każdy dalszy 1cm ponad 3cm grubości po zagęszczeniu - tu uzupełnienie asfaltu przy krawężniku (Krotność= 2)	m2	175,000
16	Ścinanie piłą mechaniczną drzew o średnicy 36-45cm	szt	6,000
17	Mechaniczne karczowanie drzew o średnicy 26-35cm piłą mechaniczną	szt	6,000
18	Transport karpiny na odległość do 2km	mp	10,000